ARMADIO N. 2

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

9/9 MPLe241	9/9 MPLu241	9/9 APL241	8/6p KPL241	8/6p KPL241	8/6 SPL241
			4/2 PL241		RdzPL241
8/6-8Ω IIIPL241a	8/6-8Ω IIIPL241b	8/6p PAPL241	8/6p PBPL241	8/6 L241	4/6 CB241
			ELETTR. TemuPL241	8/6 RTemuPL241	
9/9 MPLe242	9/9 MPLu242	9/9 APL242	8/6p KPL242	8/6p KPL242	8/6 SPL242
			4/2 PL242		RdzPL242
8/6-8Ω IIIPL242a	8/6-8Ω IIIPL242b	8/6p PAPL242	8/6p PBPL242	8/6 L242	4/6 CB242
			ELETTR. TemuPL242	8/6 RTemuPL242	
9/9 MPLe243	9/9 MPLu243	9/9 APL243	8/6p KPL243	8/6p KPL243	8/6 SPL243
			4/2 PL243		RdzPL243
8/6-8Ω IIIPL243a	8/6-8Ω IIIPL243b	8/6p PAPL243	8/6p PBPL243	8/6 L243	4/6 CB243
			ELETTR. TemuPL243	8/6 RTemuPL243	
9/9 MPLe244	9/9 MPLu244	9/9 APL244	8/6p KPL244	8/6p KPL244	10/10 SPL244
			4/2 PL244	8/6 SPL244*	RdzPL244 RdzPL244'
8/6-8Ω IIIPL244a	8/6-8Ω IIIPL244b	8/6p PAPL244	8/6p PBPL244	8/6 L244	RdzPL244''
8/6-8Ω IIIPL244a'	8/6-8Ω IIIPL244b'	8/6-8Ω IIIPL244a''	8/6-8Ω IIIPL244b''		4/6 CB244
RDS1	RDS2		ELETTR. TemuPL244	8/6 RTemuPL244	
4/2 KIIIS1d	4/2 KIIIS2s	R1 R2		ELETTR. Tema	4/2 RTema
10/10 S	10/10 SAvv	8/6 F	14/6 Cs	ELETTR. TemPL	8/6 RTemPL
14/6p Xba2	14/6p PcPLL2	AuxPol2	8/6 AT1d		4/2 All.ISOL
			8/6 AT2s	4/2 AllRCE	4/2 All.b

ARMADIO N. 1

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

24V= 48V= 144V=

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8

Indicatori di isolamento

Indicatori di isolamento

101 rele' 1A 24V=	102 comb. 1A 24V=	103 RD 3A 24V=	104 rip. lun. 1A 24V=	105 Allarmi 0,1A 24V=	106 PA/PBPL 0,5A 48V=	107 PA/PBPL 0,1A 48V=	108 AT 0,1A 48V=	109 AKPLL 0,25A 48V=	110 Rel. 0,1A 48V=										
201 S1d 1A 150Vca	202 SAvv1d 1A 150Vca	203 S2s 1A 150Vca	204 SAvv2s 1A 150Vca	205 R.C.E. 2A 150Vca				209 Alim.cdb 1A 150Vca	210 Ric.cdb 1A 80Vca										
301 IMPL241e	302 IMPL241u	303 IMPL242e	304 IMPL242u	305 IMPL243e	306 IMPL243u	307 IMPL244e	308 IMPL244u	309 shunt	310 D1-D2-D3										
401 IIIPL241		403 IIIPL242		405 IIIPL243		407 IIIPL244	408 IIIPL244'	409 IIIPL244''											

I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	V1	V1 24V=	V2	V2 48V=	V3V4	V3 144V=	V5V6	V4 150~	A

V7	V8	V9	V10	V11	V12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20

PANNELLO ALIMENTAZIONI

11 JS - Centr.	12 S1d	13 S2s	14 Relazioni	15 M/K PL241	16 M/K PL242	17 M/K PL243	18 M/K PL244	19 Pedali Lib.											
21 ManPL	22 SAvv1d	23 SAvv2s	24 Relazioni	25 M/K PL241	26 M/K PL242	27 M/K PL243	28 M/K PL244	29 Pedali Lib.											
32 Relazioni		33 Relazioni	34 Relazioni	35 M/K PL241	36 M/K PL242	37 M/K PL243	38 M/K PL244	39 cdb											

R1: f 12Ω 25W
R2: f 12Ω 25W

Tacc fs

PL241 PL242 PL243 PL244

Committente:

Ferrovie Udine Cividale

Installazione sistema di SCMT (SST) con encoder da segnale (ES), blocco conta assi (BCA), adeguamento degli impianti di segnalamento e dei passaggi a livello (PL) ed installazione di un sistema di controllo del traffico centralizzato (CTC) sulla linea ferroviaria Udine Cividale

Tipo progetto: ESECUTIVO

Titolo elaborato:
Disposizione apparecchiature negli armadi

Codice
PLL-240.1-02

Scala:

4				
3				
2				
1				
0	28.02.2017	EMISSIONE		
	DATA	OGGETTO	Redatto	Controllato

Tecnico responsabile della progettazione:

ING. MASSIMO BRACCAGNI
via Giusti 24 – 33100 UDINE
tel. 0432-21189 – fax 0432-504568

A termini di legge ci riserviamo la proprieta' di questo elaborato con divieto di riprodurlo o copiarlo senza nostra autorizzazione

Nome file disegno
PLL-240.1-02-Disposizione apparecchiature negli armadi.DWG

Data Progetto
UDINE, li 28.02.2017